

SGD

Refroidisseurs de bouteilles/fûts

Les refroidisseurs de bouteilles/fûts SGD sont conçus pour s'intégrer dans tous les intérieurs du secteur de l'hôtellerie. En fonction de la situation, les bouteilles et/ou fûts sont refroidis à portée de main. Les refroidisseurs de bouteilles/fûts SGD sont disponibles en modèles à 1, 2 ou 3 porte(s).



Refroidisseurs à 1, 2 ou 3 portes pour bouteilles et/ou fûts

Écologique et faible consommation d'énergie

Portes pleines ou portes vitrées

Ce produit a également été développé en fonction du principe Energetic, qui est synonyme de respect de l'environnement et de faible consommation d'énergie. Le condenseur spécifique nécessite moins d'entretien.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Evaporateur ventilé
- Capacité optimisée de refroidissement et 35% moins de consommation d'énergie
- Réfrigérant naturel R290
- Condenseur facile à entretenir
- Éclairage LED avec interrupteur marche / arrêt distinct
- 2 plateaux par porte
- Pieds réglables
- Finition skinplate (extérieur anthracite, intérieur gris argenté)
- Thermostat électronique avec dégivrage automatique
- Joints de porte remplaçables
- Fermeture à clé standard



ARTICLE	CODE	DESCRIPTION
SGD-120RE	60300	Refroidisseur de bouteilles/fûts 1 porte D Capacité de stockage : 152 x 20cl 128 x 30cl 2 x 20L ou 1 x 30L* Dimensions L x P x H : 56 x 59 x 84 cm
SGD-120RGE	60310	1 porte vitrée D
SGD-120LE	60350	1 porte L
SGD-120LGE	60360	1 porte vitrée G



SGD-240E	60400	Refroidisseur de bouteilles/fûts 2 portes Capacité de stockage : 304 x 20cl 256 x 30cl 4 x 20L ou 2 x 30L* Dimensions L x P x H : 111 x 59 x 84 cm
SGD-240GE	60410	2 portes vitrées



SGD-360E	60420	Refroidisseur de bouteilles/fûts 3 portes Capacité de stockage : 456 x 20cl 384 x 30cl 6 x 20L ou 3 x 30L* Dimensions L x P x H : 167 x 59 x 84 cm
SGD-360GE	60430	3 portes vitrées



OPTION : 003083 Plateau fût pour fût de 30L

	SGD-120E 1 PORTE (D OU G)	SGD-240E 2 PORTES	SGD-360E 3 PORTES
Volume net	120 L	240 L	360 L
Nombre de bouteilles (20 cl)	152	304	456
Nombre de bouteilles (30cl)	128	256	384
Nombre de fûts (20L)	2	4	6
Nombre de fûts (30L)*	1	2	3
Puissance de refroidissement**	546 W	630 W	630 W
Puissance absorbée	288 W	320 W	320 W
Réfrigérant	R290	R290	R290
Température	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
Dimensions L x P x H (cm)	56 X 59 X 84/86	111 X 59 X 84/86	167 X 59 X 84/86

* nécessite un plateau fût 30L

** TE = -5°C, TC = 45°C, T ambiante 25°C