

# SW

## Cuves (pour groupe à distance)

En plus de la gamme de refroidisseurs de bière prêts à brancher SBC, Serrco fournit également un certain nombre de cuves de refroidissement (pour groupe à distance). Encore une fois seuls des composants haut de gamme sont utilisés.



Refroidisseurs de bière pour groupe à distance

Technologie éprouvée avec des composants de première qualité

Tailles et capacités multiples

Les cuves de refroidissement sont fournies de manière standard avec thermostat électronique, électrovanne et détendeur (R134a).

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Finition en skinplate
- Thermostat électronique dans boîtier distinct
- Trop plein
- Cuve en polyéthylène ou en acier inoxydable avec isolation en polyuréthane de 20-50 mm
- 3-5 couvercles démontables
- Option : Châssis en acier inoxydable



ARTICLE	CODE	DESCRIPTION
<b>SW85</b>	<b>99100</b>	<b>Cuve de refroidissement 85L</b> Débit par heure : 200-300L** Dimensions L x P x H : 55 x 55 x 49 cm*
<b>SW150</b>	<b>99200</b>	<b>Cuve de refroidissement 150L</b> Débit par heure : 230-330L** Dimensions L x P x H : 65 x 65 x 57 cm*
<b>SW280</b>	<b>99450</b>	<b>Cuve de refroidissement 280L</b> Débit par heure : 450-550L** Dimensions L x P x H : 121 x 66 x 58 cm*

OPTION :	Châssis en acier inoxydable
<b>99451</b>	<b>Pour SW-85</b>
<b>99452</b>	<b>Pour SW-150</b>
<b>99453</b>	<b>Pour SW-280</b>

	<b>SW-85</b>	<b>SW-150</b>	<b>SW-280</b>
Débit L/heure**			
-avec groupe de refroidissement de 1/2 CV	205	230	
-avec 3/4 CV	245	270	
-avec 1 CV	295	320	
-avec 2 x 3/4 CV			465
-avec 2 x 1 CV			570
Capacité de cuve L	85	150	280
Capacité de glace KG	30	40	70
Température	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C	-2°C/ +12°C
Dimensions L x P x H (cm)*	55 x 55 x 49	65 x 65 x 57	120 x 65 x 55

\* Hors agitateur (pompe) et serpentins à bière

\*\* Avec une différence de 10°C entre le fût et la température de débit, la capacité de glace est consommée en 3 heures